

**URKI-KOMBI**  
SELLADOR NC 1KEdición nº: 021 2021/04  
Cod: 5215007035.00000.021**CAMPO DE APLICACIÓN**

URKI-KOMBI es un recubrimiento sellador listo al uso, basado en resinas de nitrocelulosa. Diseñado para Spot Repair para recoger pequeñas imperfecciones como rasguños, hervidos, cráteres, impactos, etc. También es muy eficaz en el tapado de pequeños poritos en spoilers y piezas de Fibra de Vidrio.

El producto se caracteriza por su:

- Fácil aplicación
- Rápido secado
- Superficie suave, sedosa y muy elástica
- Ausencia de rechupes en las zonas reparadas

Puede aplicarse sobre masillas de Poliester o Aparejos e imprimaciones de tipo acrílico. También sobre soportes de acero, aluminio y superficies recubiertas de zinc.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

Densidad 20°C (g/cc)	1,68 ± 0,03
Finura de molienda (µ)	Sin grumos
Viscosidad de suministro a 20°C	Tixotrópico
V.O.C. (g/l)	< 540 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)
Tipo de producto	Nitrocelulósico
Color	Gris 7035

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie a reparar debe ser desengrasada y lijado previo de la misma tanto sobre soportes metálicos como sobre masillas o aparejos.

**MODO DE APLICACIÓN**

Aplicación: A espátula.

Realizar aplicaciones en capas finas. Tiempo entre capas 20-30 min. No recomendable superar las 70-80my totales.



Máximo 80 my  
en capas finas



30-45'



P-240  
P-400

**CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA**

Rendimiento teórico (m <sup>2</sup> /l)	
Brillo 60°-60°	Mate
Repintabilidad	1 h.

**ALMACENAMIENTO**

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **12 meses** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.